

E63 028 13



OPTISK BRANDVARNARE 9V MED PAUSFUNKTION

- Testknapp med Pausfunktion och funktionskontroll
- Ljudtryck 85 dB på 3 meter
- 9V batteri
- Godkänd enligt SS-EN 14604:2005/AC 2008

OPTISK BRANDVARNARE 9V, MED PAUSFUNKTION

Optisk brandvarnare med testknapp för funktionskontroll och pausfunktion. Diod indikerar funktion med 1 blink /40:e sek. Godkänd enligt EN14604:2005 med ljudtryck på 85dBm på 3 meter.

Säkerhetsfunktionen "batterispärr" säkrar att brandvarnaren inte kan monteras på sin fästplatta om inte batteriet är på plats. Super Heavy Duty (Zink-Kol) batteriet ger en drifttid på 1 år.

Optiska brandvarnare innehåller inget radioaktivt ämne. Detektorn bygger på ett fotocellsystem där synliga rökpartiklar reflekteras i infrarött ljus och den är bäst på att detektera pyrande bränder som t.ex. överhettning i elsystem eller glödbränder i möbler.

FUNKTIONER

- Varning för svagt batteri
- Pausfunktion
- Testknapp för funktionskontroll
- Reagerar snabbt med kraftig signal på 85 dB på 3 meter
- Batterispärr

SPECIFIKATIONER:

Detektion:	Optisk
Godkännande:	SS-EN 14604:2008/AC2008
Omgivnings. temp:	+4°C till +40°C
Ljudtryck:	>85dBm på 3 meter
Batteri:	9V Zink-Kol (94.4101) 9V
Mått och vikt:	Ø100x 30 mm, 125 g med batterier
Fästavstånd:	74 mm



Levereras med: Monteringsfäste, batteri, skruv och 5mm plugg samt svensk bruksanvisning.

Beställningsinfo:

E-nummer	Art.nr	Batteri	Fp
63 028 13	94.5121	9V 1604S, 6F22	1 st /10 st / 40 st