

Saue 15.03.2023

Underhållsdokument samt Städinstruktioner

PROJEKT:		Kalmar 39235 , Fredriksskansgatan 6
		Projektnr: Hus HR1
PLACERING I BYGGET:		Inside
LEVERANTÖR:		Alumetall Sverige AB
LEVERANTÖR REF/TEL:		Heiko Viilop
		GSM: +372 5020 250
KUND:		Skanska Sverige AB
PRODUKT:		Balkongräcke 5-1
Tegning		Mappen : Tegningar / S-SKA122-1-1001 RevA
UTFÖRANDE:		Räcke
		Underhåll av varmförzinkade produkter: Vid skador genom slitage eller annan mekanisk påverkan ska det skadade området borstas rent och eventuell rost borstas bort med stålborste. Det skadade området målas sedan med en zinkfärg. Om det är omfattande skador ska behandlingen med zinkfärg göras flera gånger. Det kan också vara lämpligt att sandblästra det skadade området innan färg appliceras. Skador som repareras med zinkfärg ska kontrolleras minst en gång per år, då denna behandling inte har samma livslängd som en varmförzinkad yta. Vid större skador bör produkten varmförzinkas igen. Varmförzinkade ytor får inte utsättas för frätande produkter. Detta kommer att förstöra rostskyddsegenskaperna.
		Drift och underhåll av pulverlackerade ytor:
		Kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.
		Reparation av pulverlackerade ytor utförs med reparationsatts (pulver och bindemedel) resp
		Spraymålning vid reparation av stora ytor.
YTBEHANDLING:		Varmförzinkad + RAL7022